

## Gazpromneft M-10DM

Моторное масло, предназначенное для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

### Преимущества

- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами, что позволяет использовать топлива с повышенным содержанием серы
- Стабильно при высоких температурах, сохраняет работоспособность при больших нагрузках и в жаркую погоду
- Имеет отличные антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные характеристики, обеспечивая максимальные межремонтные пробеги
- Сохраняет эксплуатационные свойства при длительной работе двигателя на форсированных режимах

### Применение

- Дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, большегрузные самосвалы и промышленные тракторы, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

Спецификации	Gazpromneft M-10DM
ПАО "ТМЗ"	✓
API CD	✓

### Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft M-10DM
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	242
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,5
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,4
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	894

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

